

Plasttanke

AdBlue

F 2.3.1.4 rev. 1

Enkeltvæggede

Blue 1 Eco-Line



Data:

- Hus opbygget af isolerede sandwich-elementer
- Opdelt i 2 rum: Rum 1 er tæt og fungerer som ydertank
Rum 2 fungerer som teknisk rum
- Integreret opvarmning (mod frost)
- Yderfarve: Hvid
- Optioner: a) Ved opstilling hvor enheden kan blive udsat for varme anbefales en termostatstyret ventilator.
b) Flytbart teknisk rum

Dimensioner:

Type	Volumen Liter	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt (tom tank) kg
BL-3.000	3.000	2860	1170	2320	750
BL-5.000	5.000	3370	1530	2317	750

De angivne størrelser er nominelle

Tank:

Installeret i rum 1

Type: Enkeltvægget

Materiale: Polyethylene

Pumpe: Trykpumpe for neddykning type ECO 1000 (se produktblad H 6.4.1)

Sensor: Indholdsmåler med et udgangssignal på 4-20 mA

Påfyldning:

Installeret i rum 2

- Komplet rørsystem i rustfrit stål
- 2" påfyldningskobling
- Overfyldningsværn type FAFNIR
- Indholdsmåler
- Elaflex automatisk AdBlue pistol med magnet - max. 40 l/min
- Komplet Blue 1 panel i rustfrit stål og isoleret dør

Data display & el (Type ALX 701) for 1 pumpe og 1 udlevering:

Dimensioner: Længde: 180mm
Højde: 180mm
Diameter: 60mm

- Data:
- Viser leveret mængde i liter totalt
 - Mulighed for kalibrering
 - Automatisk reset af display
 - 6-cifret lysende display
 - 230 Volt